

TOSHIBA

Tlačiareň čiarových kódov TOSHIBA

SÉRIA B-FV4D

Návod na použitie



CE Compliance (iba EÚ)

Tento produkt spĺňa požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu a smernice Rady 2006/95/ES o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia.

Za označenie CE zodpovedá spoločnosť TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Nemecko.

Kópiu súvisiaceho vyhlásenia o zhode s označením CE si môžete vyžiadať od vášho obchodného zástupcu alebo spoločnosti TOSHIBA TEC.

Toto je produkt triedy A. Tento produkt môže v prostredí domácnosti spôsobiť rušenie rádiovkej komunikácie a používateľ môže byť následne požiadaný, aby prijal primerané opatrenia.

FCC Notice

Toto zariadenie bolo preskúšané a uznané v súlade s limitmi pre digitálne zariadenia triedy A podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity slúžia na poskytnutie primeranej ochrany pred škodlivým rušením pri prevádzke zariadenia v komerčnom prostredí. Toto zariadenie vytvára, používa a môže vyžarovať rádiovfrekvenčnú energiu. Zariadenie môže spôsobovať nežiadúce rušenie rádiovkej komunikácie, ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi. Prevádzka tohto zariadenia v prostredí domácnosti môže spôsobiť rušenie rádiovkej komunikácie a používateľ môže byť následne požiadaný, aby toto rušenie odstránil na vlastné náklady.

VÝSTRAHA

Zmeny alebo úpravy vykonané na tomto zariadení, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za súlad s predpismi, môžu viesť k strate oprávnenia používateľa k prevádzke zariadenia.

(iba USA)

CAN ICES-3 (A) / NMB-3 (A)

Toto digitálne zariadenie triedy A spĺňa požiadavky kanadskej normy ICE-003.

(iba KANADA)



Spolu s tlačiarňou série B-FV4D-xxxx-QM-R by sa mal používať iba adaptér striedavého prúdu EA1050B-240.

Tlačiareň série B-FV4D-xxxx-QM-R môže byť napájaná iba pomocou adaptéra striedavého prúdu EA1050B-240.

Spolu s tlačiarňou série B-FV4D-xxxx-QQ-R by sa mal používať iba adaptér striedavého prúdu EA10681P-240.

Upozornenie ohľadne California Proposition 65: Iba Kalifornia (USA)

Tento produkt obsahuje chemikálie, ktoré podľa predpisov štátu Kalifornia môžu spôsobovať rakovinu, vrodené poruchy alebo iné reprodukčné poruchy.

Nasledujúce informácie sú určené výlučne pre členské štáty EÚ:**Likvidácia produktov**

(na základe smernice 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ))



Použitie tohto symbola označuje, že tento produkt nie je možné zlikvidovať ako netriedený komunálny odpad a podlieha samostatnému zberu. Spolu s produktom možno zlikvidovať aj zabudované batérie a články, ktoré budú v recyklačných prevádzkach spracované oddelene.

Čierna čiara označuje uvedenie produktu na trh po 13. auguste 2005.

Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohla spôsobiť nesprávna manipulácia pri likvidácii tohto produktu.

Ďalšie informácie o zbere a recyklovaní tohto produktu vám poskytne príslušný dodávateľ alebo predajca.

Upozornenie (iba pre Turecko)

AEEE Yönetmeliğine Uygundur

Nasledujúce informácie platia iba pre Indiu:

Použitie tohto symbola označuje, že tento produkt nie je možné zlikvidovať ako domáci odpad. Zabezpečením správnej likvidácie tohto produktu pomôžete zabrániť možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohla spôsobiť nesprávna manipulácia pri likvidácii tohto produktu.

Ďalšie informácie o zbere a recyklovaní tohto produktu vám poskytne príslušný dodávateľ alebo predajca.

Tento produkt vrátane jeho komponentov, spotrebného tovaru, častí a náhradných dielov spĺňa predpis „India E-waste Rule 2011“ a neobsahuje olovo, ortuť, šesťmocný chróm, polybromované bifenylly ani polybromované difenylétery v koncentráciách prekračujúcich 0,1% hmotnosti ani kadmium v koncentráciách prekračujúcich 0,01% okrem výnimky stanovenej v dodatku II predpisu.

Tento produkt je určený na komerčné použitie a nie je spotrebným produktom.

Bezpečnostné opatrenia pre zaobchádzaní s bezdrôtovými komunikačnými zariadeniami

Tento produkt je v zmysle zákona Spojeného kráľovstva o bezdrôtovej komunikácii (Wireless Telegraphy Act) klasifikovaný ako „bezdrôtové zariadenie pre stanice nízkovýkonných systémov vysielania údajov“ a nevyžaduje licenciu na rádiové vysielanie. Zákon zakazuje vnútorné úpravy tohto produktu.

■ Regulačné informácie

Tento produkt môže byť nainštalovaný a používaný výlučne v súlade s pokynmi výrobcu, ktoré sú uvedené v dokumentácii dodávanej spolu s produktom. Zariadenia spĺňa nasledujúce rádiové frekvenčné a bezpečnostné normy.

Nižšie uvedené normy platia pre prevádzku s poskytnutou anténou. Tento produkt nepoužívajte s inými anténami.

□ Európa - Vyhlásenie o zhode EÚ

Spoločnosť TOSHIBA TEC prehlasuje, že zariadenia série B-FV4D / B-FV4T spĺňajú základné požiadavky a iné súvisiace ustanovenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/53/EÚ o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania rádiových zariadení na trhu.

□ USA-Federal Communications Commission (FCC)

POZNÁMKA: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.

CAUTION:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

RF EXPOSURE WARNING:

This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provide with antenna installation instructions and transmitter operating conditions for satisfying RF exposure compliance.

□ Canada - Industry Canada (IC)

This device complies with Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause interference, and

(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme avec Industrie Canada exemptes de licence RSS standard(s).

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

(1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the IC RF Exposure limits under mobile exposure conditions. (antennas are greater than 20cm from a person's body).

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des conditions d'exposition à des appareils mobiles (antennes sont supérieures à 20 cm à partir du corps d'une personne).

■ Approved Countries/Regions for use for the devices

This equipment is approved to the radio standard by the specific countries/regions. Please ask TOSHIBA TEC authorized dealer or service engineer.

■ Precaution for Use

This product communicates with other devices by radio. Depending on the installation location, orientation, environment, etc., its communication performance may deteriorate or devices installed near by may be affected. Bluetooth® and Wireless LAN devices operate within the same radio frequency range and may interfere with one another. If you use Bluetooth® and Wireless LAN devices simultaneously, you may occasionally experience a less than optimal network performance or even lose your network connection.

If you should experience any such problem, immediately turn off your Bluetooth® or Wireless LAN device.

Keep away from a microwave.

Communication performance may deteriorate or a communication error may occur due to the radio emitted from a microwave.

Do not use the product on a metal table or near a metal object. Communication performance may be deteriorated.

* Bluetooth® je registrovanou ochrannou známkou vo vlastníctve Bluetooth SIG, Inc.

Bezpečnostný prehľad

Pri manipulácii alebo údržbe zariadenia je nesmierne dôležitá otázka osobnej bezpečnosti. Tento návod uvádza výstrahy a upozornenia za účelom zaistenia bezpečnej manipulácie. So všetkými výstrahami a upozorneniami v tomto návode by ste sa mali oboznámiť ešte pred manipuláciou alebo údržbou tohto zariadenia.

Nepokúšajte sa svojpomocne opraviť alebo vykonávať úpravy tohto zariadenia. V prípade výskytu poruchy, ktorú nie je možné odstrániť pomocou postupov uvedených v tomto návode, vypnite a odpojte zariadenie zo zásuvky a obráťte sa na povereného servisného zástupcu spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION o pomoc.

Význam jednotlivých symbolov



VÝSTRAHA

Tento symbol označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže spôsobiť smrť, vážne zranenie, vážne poškodenie alebo požiar zariadenia alebo okolitých predmetov.



POZOR

Tento symbol označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému zraneniu, čiastočnému poškodeniu zariadenia alebo okolitých predmetov alebo strate údajov.



ZAKÁZANÉ

Tento symbol označuje zakázané činnosti (zakázané predmety).

Vnútri symbolu  sú nakreslené špecifické zakázané prvky.

(Symbol naľavo označuje „zákaz demontáže“).



MUSÍ sa vykonať

Tento symbol označuje kroky, ktoré je potrebné vykonať.

Vnútri alebo v blízkosti symbolu  sú nakreslené špecifické pokyny.

(Symbol naľavo označuje pokyn „odpojte zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky“.)

POZNÁMKA: Označuje informácie, ktorým by ste mali pri prevádzke zariadenia venovať pozornosť.




VÝSTRAHA

Tento symbol označuje riziko **úmrť**a alebo **vážneho poranenia** v prípade nesprávneho zaobchádzania so zariadením.




Zakazuje sa používanie akéhokoľvek iného než uvedeného striedavého napätia.



Nepoužívajte iné napätie než striedavé napätie uvedené na typovom štítku, inak hrozí **požiar** alebo **zásah elektrickým prúdom**.



Zakázané



Napájací kábel nezapájajte ani neodpájajte zo zásuvky mokrymi rukami, inak hrozí **zásah elektrickým prúdom**.




Zakázané



Ak je zariadenie zapojené do rovnakej elektrickej zásuvky spolu s iným zariadením s vysokou spotrebou elektrickej energie, počas ich prevádzky môže dôjsť k značným výkyvom napätia. Zariadenie zapojte do samostatnej zásuvky, inak hrozí **požiar** alebo **zásah elektrickým prúdom**.




Zakázané



Na zariadenie nepokladajte kovové predmety ani nádoby plnené vodou, ako napríklad vázy, kvetináče alebo hrnčeky. Ak do zariadenia vnikne kovový predmet alebo rozliata tekutina, hrozí **požiar** alebo **zásah elektrickým prúdom**.



Zakázané



Dovnútra zariadenia cez vetracie mriežky nevkładajte ani nevhádzajte žiadne kovové, horľavé alebo iné cudzie predmety, inak hrozí **požiar** alebo **zásah elektrickým prúdom**.




Zakázané



Neodierajte, nepoškodzujte ani neupravujte napájací kábel. Na napájací kábel nepokladajte ťažké predmety, neťahajte ho ani príliš neohýbajte, inak hrozí **požiar** alebo **zásah elektrickým prúdom**.



Odpojte zástrčku.






V prípade pádu zariadenia alebo poškodenia krytu najprv vypnite hlavný vypínač a odpojte zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a potom sa obráťte o pomoc na povereného servisného zástupcu spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION. Ďalšie používanie zariadenia v takomto stave môže spôsobiť **požiar** alebo **zásah elektrickým prúdom**.



Odpojte zástrčku.



Ďalšie používanie zariadenia v poruchovom stave, ako napríklad keď zariadenie vydáva dym alebo neobvyklý zápach, môže spôsobiť **požiar** alebo **zásah elektrickým prúdom**. V takýchto prípadoch okamžite vypnite hlavný vypínač a odpojte zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky. Potom sa obráťte o pomoc na povereného servisného zástupcu spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.

 Odpojte zástrčku. 	V prípade vniknutia cudzích predmetov (kovových častí, vody, tekutín) do zariadenia najprv vypnite hlavný vypínač a odpojte zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky a potom sa obráťte o pomoc na povereného servisného zástupcu spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION. Ďalšie používanie zariadenia v takomto stave môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.	 Odpojte zástrčku. 	Pri odpájaní napájacieho kábla držte a potiahnite zástrčkovú časť. Ťahanie za kábel môže spôsobiť prerušenie alebo obnaženie elektroinštalácie a spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.
 Pripojte uzemňovací vodič. 	Uistite sa, že zariadenie je správne uzemnené. Predlžovacie káble by tiež mali byť uzemnené. Nesprávne uzemnené zariadenie môže spôsobiť požiar alebo zásah elektrickým prúdom.	 Zákaz demontáže 	Neodstraňujte kryty zariadenia, neopravujte ani nevykonávajte úpravy zariadenia. Obráťte sa o pomoc na povereného servisného zástupcu spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION. Takéto kroky môžu viesť k poraneniu vysokým napätím, veľmi horúcimi alebo ostrými časťami vnútri zariadenia.
 Zakázané 	Pri čistení zariadenia nepoužívajte čistiaci prípravok v spreji s horľavým plynom, inak hrozí požiar.	 Zakázané 	So strihačom vytlačeného papiera zaobchádzajte veľmi opatrne, inak hrozí poranenie.
 POZOR Tento symbol označuje riziko osobného poranenia alebo poškodenia v prípade nesprávneho zaobchádzania so zariadením.			

Upozornenia

Nasledujúce upozornenia slúžia na zaistenie správnej prevádzky tohto zariadenia.

- Vyhýbajte sa miestam s nasledujúcimi nepriaznivými podmienkami:
 - * Teploty mimo hodnôt stanoveného rozsahu
 - * Priame slnečné svetlo
 - * Vysoká vlhkosť
 - * Spoločný zdroj napájania
 - * Nadmerné vibrácie
 - * Prach/plyny
- Kryt zariadenia by sa mal čistiť utretím suchou handričkou alebo handričkou mierne navlhčenou saponátovým roztokom. Pri čistení plastových krytov NIKDY NEPOUŽÍVAJTE RIEDIDLÁ ANI INÉ PRCHAVÉ ROZPÚŠŤADLÁ.
- POUŽÍVAJTE IBA papier a pásky UVEDENÉ spoločnosťou TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Papier ani pásky NESKLADUJTE na miestach vystavených priamemu slnečnému svetlu, vysokým teplotám, vysokej vlhkosti, prachu alebo plynom.
- Uistite sa, že tlačiareň je položená na vodorovnom povrchu.
- V prípade poruchy tlačiarne môže dôjsť k strate všetkých údajov uložených v pamäti.
- Nepoužívajte zariadenie zapojené do rovnakého napájacieho zdroja ako vysokonapäťové zariadenia alebo zariadenia spôsobujúce elektrické rušenie.
- Zariadenie pred rozoberaním alebo čistením vždy vypnite zo zásuvky.
- Zabráňte vytváraniu statického elektrického náboja na pracovisku.
- Na zariadenie nepokladajte ťažké predmety, ktoré sa môžu prevrátiť a pri páde spôsobiť **poranenie**.
- Neblokujte vetracie mriežky zariadenia, inak môže dôjsť k hromadeniu tepla vo vnútri a následnému **požiaru**.
- O zariadenie sa neopierajte, inak môže spadnúť a spôsobiť **poranenie**.
- Ak sa zariadenie dlhší čas nepoužíva, odpojte ho zo zásuvky.
- Zariadenie umiestnite na stabilný a vodorovný povrch.
- PRI VÝMENE BATÉRIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ VÝBUCH. POUŽITÉ BATÉRIE ZLIKVIDUJTE V SÚLADE S POKYNMI.

Žiadosti o údržbu

- Využite naše služby údržby.
Po nákupe zariadenia sa jedenkrát ročne obráťte na povereného servisného zástupcu spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION o pomoc pri čistení vnútra zariadenia. Vnútri zariadenia sa hromadí prach, ktorý môže spôsobiť **požiar** alebo **poruchu**. Čistenie je účinné predovšetkým v období pred vlhkými daždivými sezónami.
- Naša služba preventívnej údržby zabezpečuje pravidelné kontroly a iné pracovné úkony pre udržiavanie kvality a výkonu zariadenia a predchádzanie úrazom a nehodám.
Ďalšie podrobnosti vám poskytne poverený zástupca spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Používanie insekticídov a iných chemikálií
Zariadenie nevystavujte pôsobeniu insekticídov ani iných prchavých rozpúšťadiel. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu krytu alebo iných častí alebo odlupovaniu náteru.

OBSAH

Strana

1. PREHLAD PRODUKTU	E1-1
1.1 Úvod	E1-1
1.2 Funkcie	E1-1
1.3 Rozbaľovanie	E1-1
1.4 Príslušenstvo	E1-1
1.5 Vzhľad	E1-3
1.5.1 Rozmery	E1-3
1.5.2 Pohľad spredu	E1-3
1.5.3 Pohľad zozadu	E1-4
1.5.4 Vnútro zariadenia	E1-4
1.5.5 Tlačidlo a kontrolka	E1-5
2. NASTAVENIE TLAČIARNE	E2-1
2.1 Bezpečnostné opatrenia	E2-1
2.2 Postup pred uvedením do prevádzky	E2-2
2.3 Vypnutie/zapnutie tlačiarne	E2-2
2.3.1 Zapnutie tlačiarne	E2-2
2.3.2 Vypnutie tlačiarne	E2-3
2.4 Pripájanie káblov k tlačiarňi	E2-4
2.5 Pripájanie napájacieho adaptéra a napájacieho kábla	E2-5
2.6 Otváranie/zatváranie horného krytu	E2-6
2.7 Vkladanie médií	E2-7
2.8 Funkcie kalibrácie senzoru média, kontrolného výtlaku a režimu Dump	E2-15
2.8.1 Kalibrácia senzoru média	E2-15
2.8.2 Kontrolný výtlak a režim Dump	E2-16
3. ÚDRŽBA	E3-1
3.1 Čistenie	E3-1
3.1.1 Tlačová hlava	E3-1
3.1.2 Sensory	E3-2
3.1.3 Prítlačný valec	E3-2
3.1.4 Kryt média	E3-3
3.2 Starostlivosť/zaobchádzanie s médiami	E3-4
4. RIEŠENIE PROBLÉMOV	E4-1
4.1 Návod na riešenie problémov	E4-1
4.2 Kontrolka stavu	E4-2
4.3 Odstraňovanie zaseknutých médií	E4-3
PRÍLOHA 1 TECHNICKÉ PARAMETRE	EA1-1
A1.1 Tlačiareň	EA1-1
A1.2 Voliteľné príslušenstvo	EA1-3
A1.3 Média	EA1-3
A1.3.1 Typ médií	EA1-3
A1.3.2 Detekčná plocha senzora medzery (prepúšťajúceho senzora)	EA1-5
A1.3.3 Detekčná plocha odrazového senzora (senzora čiernej značky)	EA1-5
A1.3.4 Skutočná plocha tlače	EA1-5
PRÍLOHA 2 ROZHRANIE	EA2-1
VYSVETLENIE POJMOV	

POZNÁMKY:

Tento návod sa nesmie celý ani čiastočne kopírovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.

- *Obsah tohto návodu podlieha zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.*
- *Pri akýchkoľvek otázkach ohľadne tohto návodu sa obráťte na vášho povereného servisného zástupcu.*
- *Centronics je registrovanou ochrannou známkou spoločnosti Centronics Data Computer Corp.*
- *Windows je ochrannou známkou spoločnosti Microsoft Corporation.*

1. PREHĽAD PRODUKTU

1.1 Úvod

Ďakujeme, že ste si zakúpili tlačiareň čiarových kódov zo série TOSHIBA B-FV4D. Tento návod na použitie poskytuje dôležité informácie od všeobecných pokynov pri nastavení zariadenia po potvrdzovanie prevádzky tlačiarne pomocou skúšobných výtlakov. Podrobné oboznámenie sa s návodom vám pomôže maximálne využiť zariadenie počas celej doby životnosti. Tento návod odložte na dostupné miesto, keby ste ho niekedy potrebovali.

Ďalšie informácie o tomto návode vám poskytne váš zástupca spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.

1.2 Funkcie

Tlačiareň disponuje nasledujúcimi funkciami:

Rozhrania

Tlačiareň je štandardne vybavená portom USB a ethernetovým portom. V závislosti od modelu navyše obsahuje buď prípojku sériového rozhrania (RS-232C) alebo rozhrania Centronics ^{*1} a teda umožňuje inštaláciu buď modulu Wireless LAN alebo Bluetooth.

**1 Rozhranie Centronics pre túto tlačiareň nepodporuje obojstrannú komunikáciu.*

Jednoduché používanie

Mechanizmus tlačiarne je navrhnutý tak, aby umožňoval jednoduchú obsluhu aj prístup za účelom údržby.

Flexibilný hardvér

Tlačiareň umožňuje tlačiť ostré a zreteľné výtlaky pomocou tlačovej hlavy s rozlíšením 8 bodov/mm (203 dpi) (B-FV4D-GS) pri maximálnej rýchlosti tlače 152,4 mm/sek. alebo tlačovej hlavy s rozlíšením 11,8 bodov/mm (300 dpi) (B-FV4D-TS) pri maximálnej rýchlosti tlače 101,6 mm/sek.

Kompletná ponuka príslušenstva

Tlačiareň možno vybaviť nasledujúcim voliteľným príslušenstvom:

- Modul strihača
- Externý držiak na kotúč s médiami
- Odlepovací modul
- Rozhranie Wireless LAN
- Rozhranie Bluetooth

1.3 Rozbaľovanie

1. Vybaľte tlačiareň.
2. Skontrolujte, či nie je poškodená alebo poškriabaná. Vezmite však na vedomie, že spoločnosť TOSHIBA TEC CORPORATION nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek škodu vzniknutú počas prepravy produktu.
3. Kartón a vnútorné obaly odložte za účelom prípadnej ďalšej prepravy zariadenia.

1.4 Príslušenstvo

Pri vybaľovaní tlačiarne skontrolujte, či bolo spolu s tlačiarňou dodané aj nasledujúce príslušenstvo.

- ☐ CD-ROM disk (1 kópia)
- ☐ Napájací adaptér (1 ks.)
- ☐ Návod pre rýchlu inštaláciu (1 kópia)
- ☐ Bezpečnostné opatrenia (1 kópia)
- ☐ USB kábel (1 ks.)

■ Zakúpenie napájacieho kábla

V niektorých krajinách nie je napájací kábel súčasťou dodávky. V takomto prípade si zakúpte schválený kábel, ktorý spĺňa príslušné normy alebo sa obráťte na povereného zástupcu spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.




(k októbru 2014)

Krajina/ región	Úrad	Certifikačná značka	Krajina/ región	Úrad	Certifikačná značka	Krajina/ región	Úrad	Certifikačná značka
Austrália	SAA		Nemecko	VDE		Švédsko	SEMKKO	
Rakúsko	OVE		Írsko	NSAI		Švajčiarsko	SEV	
Belgicko	CEBEC		Taliansko	IMQ		Spojené kráľovstvo	ASTA	
Kanada	CSA		Japonsko	METI		Spojené kráľovstvo	BSI	
Dánsko	DEMKO		Holandsko	KEMA		USA	UL	
Fínsko	FEI		Nórsko	NEMKO		Európa	HAR	
Francúzsko	UTE		Španielsko	AEE		Čína	CCC	

Pokyny k napájaciemu káblu

1. Pri používaní zásuvky so striedavým napätím 100 – 125 V zvolte napájací kábel dimenzovaný na min. 125 V, 10 A.
2. Pri používaní zásuvky so striedavým napätím 200 – 240 V zvolte napájací kábel dimenzovaný na min. 250 V
3. Zvolte napájací kábel s dĺžkou 2 m alebo menej.
4. Zástrčka napájacieho kábla, ktorá je pripojená k adaptéru striedavého prúdu, sa musí dať zapojiť do zásuvky ICE-320-C14. Príslušný tvar je zobrazený na nasledujúcom



Krajina/región	Severná Amerika	Európa	Spojené kráľovstvo	Austrália	Čína
Napájací kábel					
Dimenzovaný (min.)	125 V, 10 A	250 V	250 V	250 V	250 V
Typ	SVT	H05VV-F	H05VV-F	AS3191 schválené, typ pre ľahkú alebo bežnú prevádzku	GB5023
Prierez vodiča (min.)	No. 3/18AWG	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²	3 x 0,75 mm ²
Konfigurácia zástrčky (miestne schválený typ)					
Dimenzovaný (min.)	125 V, 10 A	250 V, 10 A	250 V, *1	250 V, *1	250 V, *1

*1: Aspoň 125% menovitého prúdu produktu.

1.5 Vzhľad

Zobrazené časti a jednotky a ich názvy, ktoré sú uvedené v tejto časti, sa používajú aj v ďalších kapitolách.


1.5.1 Rozmery



Š: 183,8 x H: 226,2 x V: 166,0


Rozmery v mm

1.5.2 Pohľad spredu



1.5.3 Pohľad zozadu

⚠ POZOR!
Dávajte si pozor, aby ste si pri otváraní alebo zatváraní horného krytu neprivreli prsty do štrbiny na papier.




Štrbina na papier

Podrobnejšie údaje o pohľade zozadu uvádza **Časť 2.4 Pripájanie káblov k tlačiarňi.**

1.5.4 Vnútro zariadenia

⚠ VÝSTRAHA!

Tlačová hlava sa počas tlače rozohreje. Nedotýkajte sa tlačovej hlavy ani jej okolia ihneď po tlači, inak sa môžete popáliť.



Tlačová hlava

Vodiace lišty média

Senzor média

Prítlačný valec

Prvky pre uvoľňovanie zámku

Držiaky na kotúč s médiom

1.5.5 Tlačidlo a kontrolka

Tlačidlo [FEED] má tri funkcie. V závislosti od aktuálneho stavu tlačiarne môže fungovať ako tlačidlo FEED, RESTART alebo PAUSE.

Ako tlačidlo FEED	Stlačením tohto tlačidla pri zapnutej tlačiarňi sa začne podávať médium.
Ako tlačidlo RESTART	- Stlačením tohto tlačidla po odstránení príčiny problému sa zariadenie znovu spustí. - Stlačením tohto tlačidla pri pozastavenej tlači sa znovu spustí tlač.
Ako tlačidlo PAUSE	Stlačením tohto tlačidla počas tlače sa po dokončení aktuálnej etikety zastaví tlač. Činnosť tlačiarne bude pozastavená.

Kontrolky (LED1 a LED 2) svietia alebo blikajú v závislosti od stavu tlačiarne rôznymi farbami a v rôznych sekvenciách. Vnútri horného krytu sa nachádza rýchly sprievodca s opisom stavov kontroliek a ich významu.

LED 1	LED 2	Stav tlačiarne
Nesvieti	Nesvieti	Tlačiareň je vypnutá. Blok tlačovej hlavy je otvorený, keď je tlačiareň zapnutá.
Zelená	Nesvieti	Pripravená na tlač
Zelená ^P	Nesvieti	Tlač je dočasne pozastavená.
Zelená	Nesvieti	Komunikácia s hosťiteľským zariadením
Zelená	Zelená	Zapisovanie údajov do flash ROM alebo USB pamäte
Zelená	Zelená ^S	Spúšťa sa flash ROM pamäť na základnej doske alebo USB pamäť.
Oranžová	Zelená	Zasekol sa papier.
Oranžová	Červená	Koniec média.
Oranžová	Červená ^R	Počas odosielania údajov do tlačiarne skončilo médium.
Červená	Červená ^S	Chyba - otvorená termálna hlava. Počas prevádzky došlo k otvoreniu termálnej hlavy.
Červená	Oranžová ^R	Teplota tlačovej hlavy prekročila povolený limit.
Červená	Zelená	Vyskytla sa chyba komunikácie. (Iba pri používaní RS-232C.)
Červená	Zelená ^P	Chyba príkazu
Červená	Zelená ^S	- Chyba flash ROM pamäte na základnej doske alebo chyba USB pamäte - Chyba mazania pri formátovaní flash ROM pamäte na základnej doske alebo USB pamäte - V dôsledku nedostatočného miesta vo flash ROM pamäti na základnej doske alebo USB pamäti sa nepodarilo uložiť súbory.
Červená	Zelená ^R	V jednotke strihača sa zasekol papier. (Iba pri inštalácii jednotky strihača.)
Červená	Oranžová ^S	Tlačová hlava je zlomená.

R: Bliká rýchlo (0,5 sek)

S: Bliká stredne rýchlo (1,0 sek)

P: Bliká pomaly (2,0 sek)

2. NASTAVENIE TLAČIARNE

Táto časť opisuje postup nastavenia tlačiarne pred jej prevádzkou. Táto časť opisuje bezpečnostné opatrenia, prepájacie káble, montážne príslušenstvo, vkladanie média a tlač kontrolného výtlaku.

2.1 Bezpečnostné opatrenia

**POZOR!**

Tlačiareň nepoužívajte na miestach vystavených intenzívnemu svetlu (napr. priamemu slnečnému svetlu, stolovej lampe). Takéto intenzívne svetlo môže negatívne ovplyvniť činnosť senzorov a spôsobiť poruchy.

Ak chcete zaistiť najvhodnejšie prostredie, ako aj bezpečnosť obsluhy a zariadenia, riad'te sa nasledujúcimi pokynmi.

- Tlačiareň obsluhujte na stabilnom vodorovnom povrchu v mieste bez výskytu nadmernej vlhkosti, vysokej teploty, prachu, vibrácií alebo priameho slnečného svetla.
- Zabráňte vytváraniu statického elektrického náboja na pracovisku. Statické výboje môžu poškodiť citlivé vnútorné komponenty.
- Preverte, či je tlačiareň pripojená k samostatnému zdroju striedavého napätia a či nie je rušená žiadnymi inými vysokonapät'ovými zariadeniami.
- Uistite sa, že tlačiareň je pripojená k elektrickému vedeniu so správnym uzemnením.
- Neobsluhujte tlačiareň s otvoreným krytom. Dávajte si pozor, aby sa do pohyblivých častí tlačiarne nezachytili prsty alebo kusy odevu.
- Zariadenie pred rozoberaním alebo čistením vždy vypnite zo zásuvky a odpojte napájací adaptér.
- Najlepšie výsledky a dlhšiu životnosť tlačiarne dosiahnete len používaním médií odporúčaných spoločnosťou TOSHIBA TEC CORPORATION. (Ďalšie informácie sú uvedené v návode pre spotrebné médiá.)
- Média skladujte v súlade s predpismi.
- Mechanizmus tlačiarne obsahuje vysokonapät'ové komponenty. Nikdy neodstraňujte žiadne z krytov zariadenia, inak hrozí zásah elektrickým prúdom. Tlačiareň navyše obsahuje citlivé komponenty, ktoré sa v prípade prístupu neoprávnenými osobami môžu poškodiť.
- Vonkajšie plochy tlačiarne vyčistite čistou suchou handričkou alebo čistou handričkou navlhčenou jemným saponátovým roztokom.
- Pri čistení termálnej tlačovej hlavy postupujte opatrne, keďže sa pri tlači môže rozohriať. Pred čistením preto chvíľu počkajte, kým vychladne.
Pri čistení tlačovej hlavy používajte iba čistiace prípravky odporúčané spoločnosťou TOSHIBA TEC CORPORATION.
- Počas tlače alebo blikania kontrolky tlačiarne nevypínajte ani nevytáňujte zástrčku napájacieho kábla.
- Zásuvka by mala byť ľahko dostupná a nachádzať sa v blízkosti zariadenia.
- Viackrát za rok vytiahnite napájací kábel zo zásuvky a vyčistite okolie kontaktov. Nahromadený prach a nečistoty môžu spôsobiť požiar v dôsledku tepla vznikajúceho pri úniku elektrického prúdu.

2.2 Postup pred uvedením do prevádzky

POZNÁMKY:

1. Pri komunikácii s hostiteľským počítačom sa vyžaduje kábel RS-232C, kábel Centronics, ethernetový alebo USB kábel.
(1) Kábel RS-232C: 9 kolíkov (nepoužívajte kábel typu null modem)
(2) kábel Centronics: 36 kolíkov
(3) ethernetový kábel: 10/100 Base
(4) USB kábel: V2.0 (Full Speed)
2. Požívanie ovládača systému Windows umožní tlač pomocou aplikácie systému Windows. Tlačiareň možno ovládať aj pomocou vlastných programovacích príkazov. Ďalšie podrobnosti vám poskytne zástupca spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.

Táto časť opisuje požadované kroky pre správne nastavenie tlačiarne.

1. Tlačiareň spolu s príslušenstvom vybaľte zo škatule.
2. Tlačiareň umiestnite na miesto, kde ju chcete používať. Postupujte pritom podľa návodu Bezpečnostné opatrenia, ktorý sa dodáva spolu s tlačiarňou.
3. Uistite sa, že hlavný vypínač je vypnutý. (Vid' Časť 2.3.)
4. Tlačiareň pripojte k hostiteľskému počítaču pomocou kábla RS-232C, Centronics, ethernetového alebo USB kábla. (Vid' Časť 2.4.)
5. K tlačiarňe pripojte napájací adaptér a potom zapojte napájací kábel do správne uzemnenej zásuvky. (Vid' Časť 2.5)
6. Vložte médium. (Vid' Časť 2.7.)
7. V závislosti od používaného média nastavte senzor medzery alebo senzor čiernej značky. (Vid' Časť 2.7.)
8. V hostiteľskom počítači nainštalujte ovládač tlačiarne. (Ďalšie informácie o ovládači tlačiarne sa nachádzajú na CD-ROM disku.)
9. Zapnite hlavný vypínač. (Vid' Časť 2.3.)

2.3 Zapnutie/vypnutie tlačiarne

2.3.1 Zapnutie tlačiarne



POZOR!


Na zapnutie alebo vypnutie tlačiarne slúži hlavný vypínač. Zapnutie alebo vypnutie tlačiarne zapojením alebo odpojením napájacieho kábla môže spôsobiť požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poškodenie tlačiarne.

POZNÁMKA:

Ak sa kontrolka LED 1 alebo 2 rozsvieti na červeno, prejdite na Časť 4.1, Návod na riešenie problémov.

Keď je tlačiareň pripojená k hostiteľskému počítaču, odporúča sa zapínať tlačiareň pred zapnutím hostiteľského počítača a vypínať hostiteľský počítač pred vypnutím tlačiarne.

1. Tlačiareň zapnite stlačením hlavného vypínača podľa nasledujúceho obrázka. Symbol zapnutia na vypínači má podobu (|).




2. Po zapnutí tlačiarne sa kontrolky LED 1 a 2 rozsvetia oranžovou farbou, potom sa vypnú a nakoniec kontrolka LED 1 ostane svietiť na zeleno.

2.3.2 Vypnutie tlačiarne

**POZOR!**

1. *Tlačiareň nevypínajte počas tlače, inak môže dôjsť k zaseknutiu papiera alebo poškodeniu tlačiarne.*
2. *Tlačiareň nevypínajte, pokým bliká kontrolka LED 1, inak môže dôjsť k strate alebo poškodeniu sťahovaných údajov.*

1. Pred vypnutím tlačiarne pomocou hlavného vypínača sa uistite, že: Kontrolka LED 1 svieti na zeleno (neblinká) a kontrolka LED 2 je zhasnutá.
2. Tlačiareň zapnite stlačením hlavného vypínača podľa nasledujúceho obrázka. Symbol vypnutia na vypínači má podobu (○) .



2.4 Pripájanie káblov k tlačiarne



POZOR!

Sériový alebo paralelný kábel zapájajte len keď je tlačiareň aj hostiteľský počítač vypnutý. V opačnom prípade hrozí zásah elektrickým prúdom, skrat alebo poškodenie tlačiarne alebo hostiteľského počítača.

POZNÁMKA:

Technické parametre kábla pre sériové rozhranie sú uvedené v časti PRÍLOHA 2, ROZHRAŇIE.

Táto časť opisuje podrobný postup pripájania komunikačných káblov k tlačiarne z hostiteľského počítača alebo iných prístrojov. Tlačiareň umožňuje použiť štyri rôzne spôsoby pripojenia.

- Prepojenie ethernetovým káblom slúži na spájanie sa so sieťou alebo priamo s ethernetovým portom hostiteľského počítača.

POZNÁMKA:

- Používajte ethernetový kábel v súlade s normami.

10BASE-T: Kategória 3 alebo vyššia

100BASE-TX: Kategória 5 alebo vyššia

Dĺžka kábla: Max. dĺžka segmentu 100 m

- V niektorých prostrediach môžu byť chyby komunikácie spôsobené elektromagnetickým rušením kábla. V takomto prípade sa vyžaduje používanie tieneneho kábla (STP).

- Prepojenie USB káblom medzi USB prípojkou tlačiarne a niektorým z USB portov hostiteľského počítača.

POZNÁMKA:

- Pri odpájaní USB kábla z hostiteľského počítača najprv počkajte na hlásenie „Safely remove hardware“, ktoré sa zobrazí v hostiteľskom počítači.


- Použite USB kábel vo verzii V2.0 alebo novšej a s koncovkou typu B na jednom konci.

- Prepojenie sériovým káblom medzi portom sériového rozhrania RS-232C tlačiarne a niektorým z COM portov hostiteľského počítača.


- Prepojenie paralelným káblom medzi štandardným portom paralelného rozhrania tlačiarne a paralelným portom (LPT) hostiteľského počítača.

Nižšie uvedený diagram zobrazuje všetky dostupné pripojenia pomocou kábla k aktuálnej verzii tlačiarne.


Tlačiareň s USB a ethernetovým rozhraním



Tlačiareň so sériovým rozhraním (RS-232C)



Tlačiareň s paralelným rozhraním (Centronics)




- ① Hlavný vypínač
- ② Prípojka napájania
- ③ USB rozhranie pre spájanie sa s hostiteľským počítačom
- ④ USB rozhranie pre spájanie sa s USB pamäťou
- ⑤ Ethernetové rozhranie
- ⑥ Sériové rozhranie (RS-232C)*
- * Niektoré modely nemajú sériové rozhranie (RS-232C).
- ⑦ Paralelné rozhranie (Centronics)

2.5 Pripájanie napájacieho adaptéra a napájacieho kábla


POZNÁMKY:

1. V prípade, že napájací kábel nie je súčasťou dodávky tlačiarne, podľa pokynov na strane 1-2 zakúpte správny napájací kábel.
2. Spolu s tlačiarňou série B-FV4D-xxxx-QM-R by sa mal používať iba adaptér striedavého prúdu EA1050B-240. Tlačiareň série B-FV4D-xxxx-QM-R môže byť napájaná iba pomocou adaptéra striedavého prúdu EA1050B-240.
3. Spolu s tlačiarňou série B-FV4D-xxxx-QQ-R by sa mal používať iba adaptér striedavého prúdu EA10681P-240. Tlačiareň série B-FV4D-xxxx-QQ-R môže byť napájaná iba pomocou adaptéra striedavého prúdu EA10681P-240.

1. Uistite sa, že hlavný vypínač tlačiarne je vypnutý v polohe (O).
2. Napájací kábel zasunúť do otvoru napájacieho adaptéra.



3. Konektor napájacieho adaptéra vložte do prípojky napájania v zadnej časti tlačiarne.



VÝSTRAHA!

Miesta označené elipsou majú ostré hrany.
Pri manipulácii s tlačiarňou sa ich nedotýkajte, inak hrozí poranenie.

2.6 Otváranie/zatváranie horného krytu

Pri otváraní alebo zatváraní horného krytu postupujte podľa nižšie uvedených pokynov.

⚠ VÝSTRAHA!

Dávajte si pozor, aby ste si pri otváraní alebo zatváraní krytu neprivreli prsty.

POZOR!

1. Pri otváraní horného krytu sa nedotýkajte tlačovej hlavy. V opačnom prípade môže statická elektrina spôsobiť vynechávanie bodiek alebo iné problémy s kvalitou tlače.
2. Nedotýkajte sa senzoru otvoreného krytu prstami, dlaňou a pod., inak môže senzor nesprávne určiť stav zatvoreného krytu.

POZNÁMKA:

Uistite sa, či je horný kryt úplne zavretý. V opačnom prípade môže dôjsť k zníženiu kvality tlače.

Otvorenie horného krytu:

1. Horný kryt otvorte potiahnutím prvkov pre uvoľňovanie zámku podľa šípok na obrázku.



Zatvorenie horného krytu:

1. Zatvorte horný kryt.



2.7 Vkladanie médií

⚠ VÝSTRAHA!

1. *Nedotýkajte sa žiadnych pohyblivých častí. Médium vkladajte **iba** po úplnom zastavení pohybu vnútorných častí zariadenia s cieľom znížiť riziko zachytenia prstov, šperkov, odevov a pod.*
2. *Dávajte si pozor, aby ste si pri otváraní alebo zatváraní horného krytu neprivreli prsty.*

POZOR!


Pri otváraní horného krytu sa nedotýkajte prvkov tlačovej hlavy. Statické výboje môžu poškodiť niektoré z bodiek alebo spôsobiť iné problémy s kvalitou tlače.

Táto časť opisuje spôsob vkladania média do tlačiarne. V tlačiarňi možno používať kotúče s etiketami, kotúče so štítkami a tabulačný papier. Používajte iba médiá schválené spoločnosťou TOSHIBA TEC CORPORATION.


POZNÁMKY:

1. Pri každej zmene typu média vykonajte kalibráciu senzoru média.
2. Dovnútra tlačiarne možno vkladat' médiá s nasledujúcimi rozmermi:
Vonkajší priemer kotúča: Max. 127 mm
Vnútorný priemer dutinky: 25,4 mm alebo 38,1 mm
V prípade, že vonkajší priemer kotúča prekračuje 127 mm alebo vnútorný priemer dutinky prekračuje 38,1 mm, vyžaduje sa voliteľný externý stojan na médium. Podrobnejšie informácie sú uvedené v *Návode na inštaláciu pre externý stojan na médium B-FV904-PH-QM-R*.

Veľkosť držiaka na dutinku v držiaku na kotúč s médium je predvolene nastavená na 1,5" (38,1 mm). Ak chcete používať médium s dutinkou s priemerom 1" (25,4 mm), uvoľnením skrutiek vyberte držiaky na dutinku, obráťte ich a znovu pomocou skrutiek pripevnite k držiakom na kotúč s médium podľa nižšie uvedeného obrázka.



3. Kotúče s médiami môžu byť navinuté zvonku alebo zvonku. (Vid' obrázok.) Oba typy kotúčov s médiami sa musia vkladat' tlačovou stranou smerom nahor.




2.7 Vkladanie médií (pokr.)

1. Horný kryt otvorte potiahnutím prvkov pre uvoľňovanie zámku podľa šípok na obrázku.




POZNÁMKA: Dráha média

Pre médiá navinuté zvonku



Pre médiá navinuté zvnútra



2. Podržaním uzamykacej páčky držiaka otvorte držiaky na kotúč s médiom a posuňte ich von. Kotúč s médiom umiestnite medzi držiaky tak, aby tlačová strana smerovala nahor. Následne pomocou uzamykacej páčky držiaka posuňte držiaky na kotúč s médiom tak, aby pevne zachytili kotúč s médiom.




POZNÁMKY:

1. Uistite sa, že kotúč je vložený tlačovou stranou nahor.
2. Pomocou nožníc rovno odstrihnite zavádzaciu stranu média.

2.7 Vkladanie médií (pokr.)


3. Médium pretiahnite cez vodiace lišty média. Ťahajte médium, pokým nepresiahne prednú stranu tlačiarne




2.7 Vkladanie médií (pokr.)

POZNÁMKY:

1. Používa sa typ senzoru, ktorý bol zvolený pri poslednej tlačovej úlohe. Ďalšie informácie o type senzoru uvádza **Časť 2.8.1 Kalibrácia senzoru média**.
2. Senzor medzery sa nachádza 6,35 mm napravo od stredu média.



3. Senzor čiernej značky je pohyblivý v plnom rozsahu šírky média.





Senzor čiernej značky je pohyblivý v plnom rozsahu.

POZNÁMKA:

Dávajte pozor, aby vodiace lišty nestláčali médium. Stlačené médium sa ohýba a môže spôsobiť zaseknutie papiera alebo poruchu podávania.

4. Skontrolujte a nastavte polohu senzoru média a zvolte typ senzoru, ktorý chcete použiť. (Vid' **Časť 2.8.1**.)


Tlačiareň disponuje senzorom čiernej značky, ktorý sníma čierne značky vytlačené na reverznej strane média, ako aj senzorom medzery, ktorý sníma medzery medzi jednotlivými etiketami. Senzor medzery je pevný a nemusí sa nastaviť posúvaním. Senzor čiernej značky pri používaní nastavte podľa stredu čiernej značky na médiu. Nesprávne nastavený senzor nedokáže snímať čierne značky a spôsobuje chyby.



Senzor čiernej značky

2.7 Vkladanie médií (pokr.)

5. Zatvorte horný kryt a potom stlačením tlačidla [FEED] skontrolujte, či tlačiareň správne podáva médium.



Tlačidlo FEED

Táto tlačiareň disponuje troma režimami činnosti.

⚠ POZOR!

Ak chcete v dávkovom režime oddeliť potlačené médiá z tlačiarne, odtrhnite ich v štrbine výstupu média alebo odrežte za odlepovacou lištou. Ak omylom odtrhnete médium v mieste tlačovej hlavy, pred ďalšou tlačou najprv pomocou tlačidla FEED podajte jednu etiketu (10 mm alebo viac). V opačnom prípade hrozí zaseknutie papiera.

Dávkový režim:


V dávkovom režime tlačiareň neustále tlačí a vydáva médium, až pokým sa nevytlačí počet výtlačkov stanovený príkazom.



2.7 Vkladanie médií (pokr.)

POZNÁMKY:

1. Pri tlači etikiet bez ich odlepenia z podkladového papiera sa nevyžaduje prechod média cez odlepovací blok.
2. Keď je médium správne nastavené, podkladový papier by mal byť zachytený medzi prítlačným valcom a valcom na podkladový papier.



POZOR!

Pri otváraní odlepovacieho modulu za účelom vkladania média dávajte pozor, aby do modulu nespádli kovové alebo iné cudzie predmety, ako napríklad kancelárske sponky, inak môže dôjsť k poruche tlačiarne.


Režim odlepovania (voliteľný)

Etikety sa pri tlači v režime odlepovania po vytlačení každej etikety automaticky odlepujú z podkladového papiera.

• Nastavenie média

Pri vydávaní etikiet v režime odlepovania postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

1. Médium vložte podľa pokynov opísaných na predchádzajúcich stranách.
2. Potiahnutím otvorte odlepovaciu jednotku.




Odlepovacia jednotka

3. Zo zavádzacieho okraja média odlepte dostatočný počet etikiet tak, aby ostalo 20 cm voľného podkladového papiera. Horný okraj podkladového papiera vložte do štrbiny pre médiá v odlepovacej jednotke.



4. Zatvorte odlepovaciu jednotku aj horný kryt.



2.7 Vkladanie médií (pokr.)

⚠ VÝSTRAHA!

**NEBEZPEČNÉ POHYBLIVÉ ČASTI
NEDOTÝKAJTE SA
PRSTAMI ANI INÝMI
ČASŤAMI TELA**

Strihač je ostrý, preto s ním pri manipulácii zaobchádzajte veľmi opatrne.

⚠ POZOR!

1. Pri strihaní režte iba cez podkladový papier, nie cez etikety. Prerezanie etikiet spôsobí prilepenie lepidla k čepeli strihača, čo môže mať negatívny vplyv na kvalitu a životnosť strihača.
2. Používanie hrubšieho než maximálne povoleného papiera na štítky môže negatívne ovplyvniť životnosť strihača.


POZNÁMKA:

Pri umiestňovaní tabulačného papiera za tlačiareň dávajte pozor na nasledujúce body.

1. Tlačový povrch musí smerovať nahor.
2. Stoh tabulačného papiera musí byť vodorovný so štrbinou pre tabulačný papier.
3. Prepájacie a napájacie káble nesmú prekážať podávaniu tabulačného papiera.


Režim strihania (voliteľný)

Nainštalovaný strihač môže automaticky odrezat' médium. Médium vložte podľa pokynov opísaných na predchádzajúcich stranách. Zavádzací okraj média pretiahnite cez štrbinu výstupu média v kryte strihača a pritom ťahajte médium cez tlačiareň.




Vkladanie tabulačného papiera

1. Stoh tabulačného papiera umiestnite za tlačiareň a zavádzací okraj papiera vložte do štrbiny pre tabulačný papier.



2. Na predchádzajúcich stranách je opísaný postup, ako pretiahnuť tabulačný papier cez tlačiareň, až pokým nesiahá za štrbinu výstupu média.



2.7 Vkladanie médií (pokr.)

V prípade, že vonkajší priemer kotúča prekračuje 127 mm alebo vnútorný priemer dutinky prekračuje 76,2 mm, vyžaduje sa voliteľný externý stojan na médium.

Poznámka:


Nižšie uvedené obrázky zobrazujú model pre termálnu transferovú tlač zo série B-FV4.

1. Nožičky na spodku tlačiarne pripevnite podľa obrázka.

Externý stojan na médium
(voliteľné príslušenstvo)




2. Do dutinky kotúča s médiami zasuňte os na médium.



Os na médium (voliteľné príslušenstvo)

3. Kotúč spolu s osou vložte do drážok externého stojana na médium.
4. Médium vytiahnite z kotúča a jeho zavádzací okraj vložte do štrbiny pre tabulačný papier.

Štrbina
pre
tabulačný papier



5. Podľa pokynov na predchádzajúcich stranách dokončite vkladanie média.

2.8 Funkcie kalibrácie senzoru média, kontrolného výtlaku a režimu Dump

Tieto funkcie slúžia na kalibráciu citlivosti senzora medzery a senzora čiernej značky, vytlačenie kontrolného výtlaku s nastaveniami tlačiarne a nastavenie režimu Dump tlačiarne.

Pri zmene z jedného typu média na iné sa vyžaduje kalibrácia senzorov média.

2.8.1 Kalibrácia senzoru média

POZNÁMKA:

Vždy sa používa senzor zvolený pri poslednej tlačovej úlohe. Ako predvolený senzor je nastavený senzor medzery.

1. Vypnite tlačiareň, skontrolujte, či je médium správne vložené a zatvorte horný kryt.
***Poznámka:** Nad senzor média neumiestňujte žiadnu vytlačenú plochu, inak dôjde k porušeniu správnej kalibrácie senzora.*
2. Pri zapnutí tlačiarne stlačte a podržte tlačidlo [FEED].
3. Obe kontrolky stavu (LED 1 a LED 2) sa rozsvietia v nasledujúcom poradí:
Oranžová → Zelená → Sekvencie iných farieb
4. Keď sa kontrolky LED 1 a LED 2 rozsvietia farbou prislúchajúcou senzoru, ktorý chcete kalibrovať, pustite tlačidlo [FEED].
Senzor medzery (prepúšťajúci senzor): LED 1 zelená, LED 2 červená.
Senzor čiernej značky (odrazový senzor): LED 1 zelená, LED 2 oranžová.
5. Stlačte tlačidlo [FEED].
Tlačiareň začne podávať médium a vykoná kalibráciu senzora.
6. Normálnu prevádzku spustíte vypnutím a opätovným zapnutím tlačiarne.

2.8.2 Kontrolný výťahok a režim Dump

1. Vypnite tlačiareň a dovnútra nainštalujte kotúč s médiom plnej šírky (104 mm).
2. Pri zapnutí tlačiarne stlačte a podržte tlačidlo [FEED]. Kontrolky stavu (LED 1 a LED 2) sa rozsvietia v nasledujúcom poradí:
Oranžová → Zelená → Iné sekvencie farieb
3. Keď sa kontrolka LED 1 rozsvieti na oranžovo a kontrolka LED 2 na zeleno, pustite tlačidlo [FEED].
4. Stlačte tlačidlo [FEED].
5. Tlačiareň vytlačí kontrolný výťahok a následne prejde do režimu Dump.
6. Normálnu prevádzku spustíte vypnutím a opätovným zapnutím tlačiarne.

Vzorka kontrolného výťahku etikety

POZNÁMKA:

Nasledujúce príkazy neovplyvnia kontrolný výťahok. D, AX, XS, Z2;1, Z2;2 (iba príkaz AY ovplyvní výťahok)

B-FV4D-G PRINTER INFO.

```

PROGRAM VERSION      05MAY2014B-FV4  V1.1J
TPCL VERSION         28APR2014 V1.0K
CG VERSION           27FEB2014 V1.0
CHINESE VERSION      27FEB2014 V1.0
CODEPAGE VERSION     27FEB2014 V1.0
BOOT VERSION         V1.1C
KERNEL FONT VERSION  1.0.03
WLAN MODULE          [Installed]
BLUETOOTH MODULE     [Installed]
[PARAMETERS]
HW DETECT             [0000000000000000]
TONE ADJUST(T)        [---]
TONE ADJUST(D)        [+00]
FEED ADJUST           [+0.0mm]
CUT ADJUST            [+0.0mm]
BACKFEED ADJUST       [+0.0mm]
X-COORD. ADJUST       [+0.0mm]
CODEPAGE              [PC-850]
ZERO SLASH            [0]
FEED KEY              [FEED]
EURO CODE             [B0]
CONTROL CODE          [AUTO]
MAXI CODE SPEC.       [TYPE 1]
SENSOR SELECT         [Transmissive]
PRINT SPEED           [5ips]
FORWARD WAIT          [ON]
AUTO CALIB.           [OFF]
MULTI LABEL           [OFF]
AUTO THP CHK          [OFF]
BASIC                 [OFF]
Reserved item1
Reserved item2
FLASH ROM             [16MB]
SDRAM                 [32MB]
USB SERIAL NUM.       [000000000001]
[INFORMATION]
INFORMATION           [B-FV4D-GS12-QM-R]
                     [2303A000006]
TOTAL FEED1           [0.00km]
TOTAL FEED2           [00000cm]
                     [0000.0inch]
TOTAL PRINT           [0.00km]
TOTAL CUT             [0]
[RS-232C]
BAUD RATE             [9600]
BIT                   [8]
STOP BIT              [1]
PARITY                [None]
FLOW                  [XON/XOFF]

```

2.8.2 Kontrolný výťahok a režim Dump (pokr.)

Vytlačí sa, keď je nainštalované
voliteľné rozhranie Wireless
LAN.

Vytlačí sa, keď je
nainštalované voliteľné
rozhranie Bluetooth.

```
[LAN]
IP ADDRESS           [192.168.010.020]
SUBNET MASK          [255.255.255.000]
GATEWAY              [000.000.000.000]
MAC ADDRESS          [ab-cd-ef-01-23-45]
DHCP                 [OFF]
DHCP CLIENT ID       [FFFFFFFFFFFFFFFF]
DHCP HOST NAME       [ ]
SOCKET COMM.         [ON]
SOCKET PORT          [8000]

[WLAN]
WLAN IP ADDRESS      [192.168.10.200]
WLAN SUBNET MASK     [255.255.255.000]
WLAN GATEWAY         [0.0.0.0]
WLAN MAC ADDRESS     [00-80-92-4F-44-B]
WLAN DHCP            [OFF]
WLAN DHCP HOSTNAME   [00-80-92-4F-44-B]
WLAN SOKET PORT      [9100]
ESS ID               [TOSHIBA_B-FV4]
WLAN MODE             [Infrastructure]
NETWORK AUTH.        [OPEN]
WEP                  [OFF]
WEP DEFAULT KEY      [1]
WPA ENCRYPTION        [DISABLE]
EAP METHOD            [DISABLE]
REGION CODE          [USA]
CHANNEL              [AUTO]

[BLUETOOTH]
DEVICE NICKNAME      [B-FV4]
INQUIRY ADDRESS      [EVERY]
```

Čiarový kód

* Čiarový kód, ktorý sa tu vytlačí,
zobrazuje adresu Bluetooth.

Obsah kontrolného výťahku sa líši v závislosti od režimu emulácie.
Nižšie uvedený zoznam sa vytlačí v režime TPCL.

```
PROGRAM VERSION -----
TPCL VERSION -----
CG VERSION -----
CHINESE VERSION -----
CODEPAGE VERSION -----
BOOT VERSION -----
KERNEL FONT VERSION -----
WLAN MODULE -----
BLUETOOTH MODULE -----
HW DETECT -----
TONE ADJUST(T) -----
TONE ADJUST(D) -----
FEED ADJUST -----
CUT ADJUST -----
```

Verzia firmvéru

Indikátor inštalácie modulu WLAN

Indikátor inštalácie modulu Bluetooth

Indikátor detekcie hardvéru

Vyhradený parameter

Hodnota presného nastavenia odtieňa tlače

Hodnota presného nastavenia miesta tlače

Hodnota presného nastavenia miesta strihania

BACKFEED ADJUST -----	Hodnota presného nastavenia spätného podávania
X-COORD. ADJUST-----	Hodnota presného nastavenia súradnice X
CODEPAGE -----	Voľba znakového kódu
ZERO SLASH-----	Voľba písma „0”
FEED KEY -----	Nastavenie funkcie klávesu [FEED]
EURO CODE-----	Nastavenie Euro kódu
CONTROL CODE-----	Typ kontrolného kódu
MAXI CODE SPEC. -----	Nastavenie špecifikácie Maxicode
SENSOR SELECT-----	Typ senzoru
PRINT SPEED -----	Rýchlosť tlače
FORWARD WAIT -----	Funkcia čakania na podávanie dopredu
AUTO CALIB. -----	Nastavenie automatickej kalibrácie
MULTI LABEL -----	Nastavenie pre viacero etikiet
AUTO TPH CHECK -----	Nastavenie automatickej kontroly pokazených bodiek na tlačovej hlave
BASIC -----	Nastavenie základného prekladača
Reserved item1 -----	} Vyhradený parameter
Reserved item2 -----	
FLASH ROM-----	Kapacita flash ROM pamäte
SDRAM -----	Kapacita SDRAM pamäte
USB SERIAL NUM. -----	Sériové číslo USB
INFORMATION -----	Názov a sériové číslo modelu tlačiarne
TOTAL FEED1 -----	Celková dĺžka podaného média (stav1)
TOTAL FEED2 -----	Celková dĺžka podaného média (stav2)
TOTAL PRINT-----	Celková dĺžka tlače
TOTAL CUT -----	Celkový počet strihaní
[RS-232C]-----	Hodnota nastavenia RS-232C (BAUD RATE, BIT, STOP BIT, PARITY, FLOW)
[LAN]-----	Hodnoty nastavenia siete (IP ADDRESS, SUBNET MASK, GATEWAY, MAC ADDRESS, DHCP, DHCP CLIENT ID, SOCKET COMM., SOCKET PORT)
[WLAN]-----	Hodnoty nastavenia siete (WLAN IP ADDRESS, WLAN SUBNET MASK, WLAN GATEWAY, WLAN MAC ADDRESS, WLAN DHCP, WLAN DHCP HOSTNAME, WLAN SOKET PORT, ESS ID, WLAN MODE, NETWORK AUTH., WEP, WEP DEFAULT KEY, WPA ENCRYPTION, EAP METHOD, REGION CODE, CHANNEL)
[BLUETOOTH]-----	Hodnoty nastavenia siete (DEVICE NICKNAME, INQUIRY, ADDRESS*)

*ADDRESS (adresa Bluetooth) sa zobrazuje s čiarovým kódom.

3. ÚDRŽBA



VÝSTRAHA!

1. *Pred vykonaním akejkoľvek údržby sa vyžaduje vypnutie tlačiarne. V opačnom prípade hrozí zásah elektrickým prúdom.*
2. *Dávajte si pozor, aby ste si pri otváraní alebo zatváraní krytu neprivreli prsty.*
3. *Pri manipulácii s tlačovou hlavou postupujte opatrne, keďže sa pri tlači môže rozohriať. Pred vykonávaním akejkoľvek údržby preto chvíľu počkajte, kým vychladne.*
4. *Na tlačiareň nelejte vodu.*

Táto kapitola opisuje postupy pravidelnej údržby.

Pravidelná údržba slúži na zabezpečenie kvalitnej a spoľahlivej prevádzky vašej tlačiarne. Pri intenzívnom používaní tlačiarne (pri vysokých objemoch tlače) sa odporúča vykonávať údržbu každý deň. Pri menej intenzívnom používaní tlačiarne (pri nízkych objemoch tlače) sa odporúča vykonávať údržbu raz za týždeň.

3.1 Čistenie

Vysoký výkon tlačiarne a kvalitu tlače zaistíte pravidelným čistením tlačiarne, prípadne čistením pri každej výmene média.


3.1.1 Tlačová hlava



POZOR!

1. *Zabráňte dotyku akýchkoľvek tvrdých predmetov s tlačovou hlavou alebo prítlačným valcom, inak môže dôjsť k ich poškodeniu.*
2. *Nepoužívajte žiadne prchavé rozpúšťadlá vrátane riedidiel a benzénu, inak môže dôjsť k odfarbeniu krytu, poruchám tlače alebo poškodeniu tlačiarne.*
3. *Nedotýkajte sa holými rukami prvku tlačovej hlavy, inak hrozí poškodenie tlačovej hlavy výbojom statickej elektriny.*

1. Vypnite tlačiareň.
2. Otvorte horný kryt.
3. Prvok tlačovej hlavy vyčistite pomocou čistiacего prípravku na tlačové hlavy, vatového tampóna alebo mäkkej handričky navlhčenej etylalkoholom.




POZNÁMKA:

Čistiaci prípravok na tlačové hlavy možno zakúpiť od povereného servisného zástupcu spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.


3.1.2 Senzory

1. Senzory médií utrite mäkkou handričkou alebo vatovým tampónom navlhčeným čistým etylalkoholom.
2. Pomocou suchej mäkkej handričky odstráňte všetok prach alebo častice papiera zo senzorov médií.




3.1.3 Prítlačný valec

Prítlačný valec utrite mäkkou handričkou navlhčenou čistým etylalkoholom.



3.1.4 Kryt média

Utrite kryt média suchou mäkkou handričkou. Nečistoty zotrite mäkkou handričkou navlhčenou jemným saponátovým roztokom.



3.2

Starostlivosť/zaobchádzanie s médiami



POZOR!

Pozorne si prečítajte a oboznámte sa s návodom pre spotrebný materiál. Používajte iba médiá spĺňajúce príslušné požiadavky. Používanie iných médií môže skrátiť životnosť tlačovej hlavy a znížiť čitateľnosť čiarových kódov alebo kvalitu tlače. So všetkými médiami zaobchádzajte opatrne s cieľom vyhnúť sa poškodeniu médií alebo tlačiarne. Pozorne si prečítajte pokyny v tejto časti.

- Spotrebný materiál (médiá) neskladujte dlhšie, než odporúča výrobca.
- Kotúče s médiami skladujte na plocho. Pri skladovaní kotúčov na stojato môže dôjsť k ich splošteniu a následným poruchám pri podávaní média a zníženiu kvality tlače.
- Médiá skladujte v plastových vreciach, ktoré po otvorení vždy znovu uzavrite. Nechránené médiá sa môžu znečistiť. Prach a nečistoty na médiu môžu výrazne skrátiť životnosť tlačovej hlavy.
- Médiá skladujte v chladnom a suchom prostredí. Vyhýbajte sa miestam vystaveným priamemu slnečnému svetlu, vysokým teplotám, vysokej vlhkosti, prachu alebo plynom.
- Termopapier pre priamu termálnu tlač nesmie prekračovať hodnoty Na^+ 800 ppm, K^+ 250 ppm a Cl^- 500 ppm.
- Niektoré druhy atramentov na predtlačných médiách obsahujú látky, ktoré skracujú životnosť tlačovej hlavy. Nepoužívajte etikety vytlačené atramentom, ktorý obsahuje tvrdé látky, ako napríklad uhličitán vápenatý (CaCO_3) a kaolín (Al_2O_3 , 2SiO_2 , $2\text{H}_2\text{O}$).

Podrobnejšie informácie vám poskytne lokálny distribútor alebo výrobca príslušných médií.

4. RIEŠENIE PROBLÉMOV

VÝSTRAHA!

V prípade, že problém sa nedá vyriešiť pomocou postupov uvedených v tejto kapitole, nepokúšajte sa ďalej opravovať zariadenie. Tlačiareň vypnite a odpojte zo zásuvky. Potom sa obráťte o pomoc na povereného servisného zástupcu spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.

4.1 Návod na riešenie problémov

Prejav	Príčina	Riešenie
Kontrolka napájacieho adaptéra nesvieti, hoci je napájací kábel zapojený do zásuvky.	Napájací kábel nie je zapojený do napájacieho adaptéra.	Napájací kábel odpojte zo zásuvky, pripojte do napájacieho adaptéra a potom zapojte do zásuvky. (⇒ Časť 2.5)
	Došlo k poruche napájania alebo zásuvka nedodáva elektrický prúd.	Zásuvku vyskúšajte zapojením iného elektrického spotrebiča. Ak nefunguje, obráťte sa na elektrotechnika alebo dodávateľa energie.
	Vypálila sa poistka alebo sa spustil istič.	Skontrolujte poistky alebo ističe.
Kontrolka LED 1 na tlačiarňi sa pri zapnutí hlavného vypínača nerozsvieti na zeleno, hoci kontrolka napájacieho adaptéra svieti.	Konektor napájacieho adaptéra nie je zapojený do prípojky napájania.	Napájací kábel odpojte zo zásuvky, do prípojky napájania na zadnej strane tlačiarne pripojte konektor napájacieho adaptéra a potom zapojte napájací kábel do zásuvky. (⇒ Časť 2.5)
Tlačiareň nevydáva médium.	Médium je nesprávne vložené.	Médium vložte správne. (⇒ Časť 2.7)
	Prepájací kábel nie je správne zapojený.	Znovu zapojte prepájací kábel. (⇒ Časť 2.4)
	Senzor média je znečistený.	Vyčistite senzor média. (⇒ Časť 3.1.2)
Tlačiareň netlačí.	Vložené médium nie je priamym termálnym médium, hoci je zvolený priamy termálny režim.	Vložte kotúč s termálnym papierom. (⇒ Časť 2.7)
	Médium je nesprávne vložené.	Médium vložte správne. (⇒ Časť 2.7)
	Z hostiteľského počítača sa neodosielajú údaje tlače.	Odošlite údaje tlače.
Nekvalitná tlač	Používa sa médium, ktorý nie je schválené spoločnosťou TOSHIBA TEC CORPORATION.	Použite schválené médium.
	Tlačová hlava je znečistená.	Vyčistite tlačovú hlavu. (⇒ Časť 3.1.1)
Chýbajúce bodky	Tlačová hlava je znečistená.	Vyčistite tlačovú hlavu. (⇒ Časť 3.1.1)
	Niektoré prvky tlačovej hlavy sú poškodené.	V prípade, že chýbajúce bodky majú vplyv na kvalitu výtlakov, vypnite tlačiareň a obráťte sa na servisného zástupcu spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION so žiadosťou o náhradnú tlačovú hlavu.

Prejav	Príčina	Riešenie
Etikety sa neodlepujú dobre z podkladového papiera. (Pri inštalácii voliteľnej odlepovacej jednotky.)	Používa sa médium, ktorý nie je schválené spoločnosťou TOSHIBA TEC CORPORATION. Etikety neboli správne vložené.	Použite schválené médium. Etikety vložte správne. (⇒ Časť 2.7)
Médium nie je dobre odrezané. (Pri inštalácii voliteľnej jednotky strihača.)	Čepel strihača je na konci svojej životnosti.	Vypnite tlačiareň a obráťte sa na servisného zástupcu spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION so žiadosťou o náhradnú jednotku strihača.
Ihneď po zapnutí tlačiarne sa vyskytne chyba komunikácie Wireless LAN.	Po zobrazení pohotovostného režimu kontrolkou trvá približne 10 sekúnd, kým nabehne komunikačné rozhranie Wireless LAN.	Zapnite tlačiareň a vyčkajte viac než 10 sekúnd, pokiaľ kontrolka zobrazí pohotovostný režim, potom spustíte komunikáciu.

4.2 Kontrolka stavu

LED 1	LED 2	Príčina	Riešenie
Zelená	Nesvieti	Pripravená na tlač	Žiadne
Zelená ^R	Nesvieti	Komunikácia s hostiteľským zariadením	Žiadne
Zelená ^P	Nesvieti	Tlač je dočasne pozastavená.	Stlačte tlačidlo [FEED]. Tlač sa obnoví.
Červená	Oranžová ^R	Teplota tlačovej hlavy prekročila povolený limit.	Zastavte tlač a počkajte, pokiaľ tlačová hlava vychladne a kontrolka LED 1 sa rozsvieti na zeleno. Ak sa kontrolka LED 1 nerozsvieti na zeleno alebo v prípade častého výskytu tohto problému sa obráťte na servisného zástupcu spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.
Červená	Zelená	Vyskytla sa chyba komunikácie. (Iba pri používaní RS-232C.)	Stlačením tlačidla [FEED] reštartujte tlačiareň alebo vypnite a znovu zapnite tlačiareň. V prípade častého výskytu tohto problému vypnite tlačiareň a obráťte sa na servisného zástupcu spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.
Oranžová	Červená	Koniec média.	Vložte nový kotúč s médium, potom stlačte tlačidlo [FEED]. (⇒ Časť 2.7)
Oranžová	Zelená	Zasekol sa papier.	Vyberte zaseknuté médium, znovu ho vložte a stlačte tlačidlo [FEED]. (⇒ Časť 4.3)
Červená	Červená ^S	Došlo k pokusu o podanie média pri otvorenom bloku tlačovej hlavy.	Dôkladne zatvorte blok tlačovej hlavy, potom stlačte tlačidlo [FEED]. Tlač sa obnoví.
Červená	Zelená ^R	V jednotke strihača sa zasekol papier. (Iba pri inštalácii jednotky strihača.)	Vyberte zaseknuté médium, vložte ho správne a stlačte tlačidlo [FEED]. (⇒ Časť 4.3)
Červená	Oranžová ^S	Tlačová hlava je poškodená.	Vypnite hlavný vypínač a obráťte sa na najbližšieho zástupcu spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.
Nesvieti	Nesvieti	Tlačiareň je vypnutá. Blok tlačovej hlavy je otvorený, keď je tlačiareň zapnutá.	Zapnite tlačiareň. Správne zatvorte blok tlačovej hlavy.

Rýchlosť blikania LED diódy kontrolky

Symbol	Stav	Interval blikania
P	Pomaly bliká	2,0 sek.
S	Stredne rýchlo bliká	1,0 sek.
R	Rýchlo bliká	0,5 sek.

4.3 Odstraňovanie zaseknutých médií

Táto časť podrobne opisuje spôsob odstraňovania zaseknutých médií z tlačiarne.




POZOR!

Nepoužívajte žiadne nástroje, ktoré môžu poškodiť tlačovú hlavu.

1. Vypnite tlačiareň.
2. Otvorte horný kryt a otvorte blok tlačovej hlavy.
3. Vyberte kotúč s médiom.
4. Vyberte zaseknuté médium z tlačiarne. **NEPOUŽÍVAJTE** žiadne ostré nástroje, ktoré môžu poškodiť tlačiareň.

Ak došlo k zaseknutiu papiera vnútri jednotky strihača, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

- 1) Vypnite tlačiareň.
- 2) Tlačiareň nakloňte doľava.
- 3) Zaseknutý papier odstráňte ručným otočením motora strihača pomocou krížového skrutkovača.



Poznámka:

Vyššie uvedený obrázok zobrazuje model pre termálnu transferovú tlač zo série B-FV4.

5. Vyčistite tlačovú hlavu aj prítlačný valec a odstráňte všetok prach alebo nečistoty.
6. Znovu vložte médium a zatvorte horný kryt.

PRÍLOHA 1 TECHNICKÉ PARAMETRE

Príloha 1 uvádza technické parametre tlačiarne a spotrebný materiál pre tlačiareň B-FV4D.

A1.1 Tlačiareň

Nižšie sú uvedené technické parametre tlačiarne.

Položka	Séria B-FV4D-GS
Napájacie napätie	AC 100 až 240 V, 50/60 Hz (externý napájací adaptér)
Spotreba	
Počas tlačovej úlohy	100 až 120 V: 1,0 A, 60 W maximum, 200 až 240 V: 0,6 A, 59 W maximum
Počas čakania	100 až 120 V: 0,12 A, 3,7 W maximum, 200 až 240 V: 0,07 A, 3,8 W maximum
Prevádzkový rozsah teplôt	5°C až 40°C
Rozsah teplôt pri skladovaní	-20°C až 60°C
Relatívna vlhkosť	25% až 85% relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Vlhkosť pri skladovaní	10% až 90% relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Rozlíšenie	203 dpi (8 bodov/mm)
Metóda tlače	Priama termálna
Metóda vydávania	Dávkovanie, odlepovanie (voliteľné), strihanie (voliteľné)
Rýchlosť tlače	
V dávkovom režime/režime strihania	50,8 mm/sek. , 76,2 mm/sek. , 101,6 mm/sek. 127 mm/sek. , 152,4 mm/sek.
V režime odlepovania	50,8 mm/sek. , 76,2 mm/sek.
Šírka dostupných médií (vrátane podkladového papiera)	25,4 mm až 118 mm
Šírka skutočnej tlače (max.)	108,0 mm
Maximálne pokrytie tlačou	Priemerne 15%
Rozmery (Š × H × V)	183,8 mm x 226,2 mm x 166,0 mm
Hmotnosť	1,76 kg (bez média)
Dostupné typy čiarových kódov	EAN8/13, EAN8/13 add on 2&5, UPC-A, UPC-E, UPC-A add on 2&5, UPC-E add on 2&5, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, RM4SCC, KIX-Code, POSTNET, USPS Intelligent mail barcode, GS1 DataBar
Dostupné dvojrozmerné kódy	Data matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417
Dostupný kompozitný symbol	GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)
Dostupné písmo	Times Roman (6 veľkostí), Helvetica (6 veľkostí), Presentation (1 veľkosť), Letter Gothic (1 veľkosť), Courier (2 veľkosti), Prestige Elite (2 veľkosti), OCR-A (1 veľkosť), OCR-B (1 typ), Zjednodušená čínština (1 veľkosť)
Otočenie	0°, 90°, 180°, 270°
Štandardné rozhranie	USB 2.0 full speed Ethernetové rozhranie (10/100 Base) Sériové rozhranie (RS-232C) (podľa modelu) Sériové rozhranie (RS-232C) (podľa modelu)
Voliteľné rozhranie	Rozhranie Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n) Rozhranie Bluetooth (Ver.2.1)

POZNÁMKY:

- Data Matrix™ je ochrannou známkou spoločnosti International Data Matrix Inc., U.S.
- PDF417™ je ochrannou známkou spoločnosti Symbol Technologies Inc., US.
- QR Code je ochrannou známkou spoločnosti DENSO CORPORATION.
- Maxi Code je ochrannou známkou spoločnosti United Parcel Service of America, Inc., U.S.
- Bluetooth® je registrovanou ochrannou známkou vo vlastníctve Bluetooth SIG, Inc.

Položka	Séria B-FV4D-TS
Napájacie napätie	AC 100 až 240 V, 50/60 Hz (externý napájací adaptér)
Spotreba	
Počas tlačovej úlohy	100 až 120 V: 1,0 A, 60 W maximum, 200 až 240 V: 0,6 A, 59 W maximum
Počas čakania	100 až 120 V: 0,12 A, 3,7 W maximum, 200 až 240 V: 0,07 A, 3,8 W maximum
Prevádzkový rozsah teplôt	5°C až 40°C
Rozsah teplôt pri skladovaní	-20°C až 60°C
Relatívna vlhkosť	25% až 85% relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Vlhkosť pri skladovaní	10% až 90% relatívnej vlhkosti (bez kondenzácie)
Rozlíšenie	300 dpi (11,8 bodov/mm)
Metóda tlače	Priama termálna
Metóda vydávania	Dávkovanie, odlepovanie (voliteľné), strihanie (voliteľné)
Rýchlosť tlače	
V dávkovom režime/režime strihania	50,8 mm/sek. , 76,2 mm/sek. , 101,6 mm/sek.
V režime odlepovania	50,8 mm/sek. , 76,2 mm/sek.
Šírka dostupných médií (vrátane podkladového papiera)	25,4 mm až 118 mm
Šírka skutočnej tlače (max.)	105,7 mm
Maximálne pokrytie tlačou	Priemerne 15%
Rozmery (Š × H × V)	183,8 mm x 226,2 mm x 166,0 mm
Hmotnosť	1,76 kg (bez média)
Dostupné typy čiarových kódov	EAN8/13, EAN8/13 add on 2&5, UPC-A, UPC-E, UPC-A add on 2&5, UPC-E add on 2&5, CODE39, CODE93, CODE128, GS1-128 (UCC/EAN128), NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, RM4SCC, KIX-Code, POSTNET, USPS Intelligent mail barcode, GS1 DataBar
Dostupný kompozitný symbol	GS1-128 Composite (CC-A/CC-B/CC-C)
Dostupné dvojrozmerné kódy	Data matrix, PDF417, QR Code, Maxi Code, Micro PDF417
Dostupné písmo	Times Roman (6 veľkostí), Helvetica (6 veľkostí), Presentation (1 veľkosť), Letter Gothic (1 veľkosť), Courier (2 veľkosti), Prestige Elite (2 veľkosti), OCR-A (1 veľkosť), OCR-B (1 typ), Zjednodušená čínština (1 veľkosť)
Otočenie	0°, 90°, 180°, 270°
Štandardné rozhranie	USB 2.0 full speed Ethernetové rozhranie (10/100 Base) Sériové rozhranie (RS-232C) (podľa modelu) Paralelné rozhranie (Centronics) (podľa modelu)
Voliteľné rozhranie	Rozhranie Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n) Rozhranie Bluetooth (Ver.2.1)

POZNÁMKY:

- *Data Matrix™ je ochrannou známkou spoločnosti International Data Matrix Inc., U.S.*
- *PDF417™ je ochrannou známkou spoločnosti Symbol Technologies Inc., U.S.*
- *QR Code je ochrannou známkou spoločnosti DENSO CORPORATION.*
- *Maxi Code je ochrannou známkou spoločnosti United Parcel Service of America, Inc., U.S.*
- *Bluetooth® je registrovanou ochrannou známkou vo vlastníctve Bluetooth SIG, Inc.*

A1.2 Voliteľné príslušenstvo

Názov voliteľného príslušenstva	Typ	Popis
Modul strihača	B-FV204D-F-QM-R	Jednotka strihača, ktorá plne odreže (oddolí) vytlačené médiá.
	B-FV204D-P-QM-R	Jednotka strihača, ktorá čiastočne odreže (neoddolí úplne) vytlačené médiá.
Odlepovací modul	B-FV904D-H-QM-R	Tento modul umožňuje tlačiarňami oddeliť podkladový papier od tlačových etikiet a vydáva oddelené etikety na požiadanie (jednu po druhej) vďaka detekcii prítomnosti alebo odlepenia etikety z odlepovacej lišty.
Externý stojan na médium	B-FV904-PH-QM-R	Tento držiak po pripevnení k tlačiarňi umožňuje používať kotúče s vonkajším priemerom až 203 mm a vnútorným priemerom dutinky 76,2 mm.
Súprava rozhrania Wireless LAN	B-FV700-WLAN-QM-R	Táto súprava rozhrania umožňuje bezdrôtovú komunikáciu typu Wireless LAN (WLAN).
Súprava rozhrania Bluetooth	B-FV704D-BLTH-QM-R	Táto súprava rozhrania umožňuje komunikáciu pomocou protokolu Bluetooth.

POZNÁMKA:

Vyššie uvedené voliteľné príslušenstvo je dostupné u vášho obchodného zástupcu spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION alebo v centrále spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.


A1.3 Médiá

Uistite sa, že používané médium je schválené spoločnosťou TOSHIBA TEC CORPORATION. Záruka nepokrýva problémy spôsobené používaním médií, ktoré nie sú schválené spoločnosťou TOSHIBA TEC CORPORATION.

Podrobnejšie informácie o médiách schválených spoločnosťou TOSHIBA TEC CORPORATION vám poskytne poverený zástupca spoločnosti TOSHIBA TEC CORPORATION.

A1.3.1 Typ médií

Nižšie uvedený obrázok a tabuľka uvádzajú veľkosť a tvar médií, ktoré sa dajú použiť v tlačiarňi.



A1.3.1 Typ médií (pokr.)

Jednotky: mm

Metóda vydávania		Dávkový režim	Dávkový režim (odtrhnutie)	Režim odlepovania	Režim strihania
① Šírka média (vrátane podkladového papiera)		25,4 až 118,0			
② Šírka etikety		22,4 až 115,0			
③ Rozstup média	Etiketa	10 až 999 <i>Vid' POZNÁMKA 3.</i>	25,4 až 152,4 <i>Vid' POZNÁMKA 3.</i>	25,4 až 999 <i>Vid' POZNÁMKA 3.</i>	
	Štítok	10 až 999 <i>Vid' POZNÁMKA 3.</i>	—	25,4 až 999 <i>Vid' POZNÁMKA 3.</i>	
④ Dĺžka etikety		8 až 997 <i>Vid' POZNÁMKA 3.</i>	23,4 až 150,4 <i>Vid' POZNÁMKA 3.</i>	19,4 až 993 <i>Vid' POZNÁMKA 3.</i>	
⑤ Dĺžka medzery/čiernej značky		2,0 až 10,0			6,0 až 10,0
⑥ Šírka čiernej značky		Min. 8,0			
Hrúbka		0,06 až 0,19			
Max. vonkajší priemer kotúča:		Ø127			
Navinutie		Ø203,2: Pri použití voliteľného externého stojana na médium. <i>(Vid' POZNÁMKA 3)</i>			
Vnútorný priemer dutinky		25,4, 38,1 alebo 76,2 <i>(Vid' POZNÁMKA 2, 3.)</i>			

POZNÁMKY:


1. S cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu tlače a dlhú životnosť tlačovej hlavy používajte iba médiá schválené spoločnosťou TOSHIBA TEC CORPORATION.
2. Pri používaní kotúča s priemerom vnútornej dutinky 76,2 mm sa vyžaduje použitie osi na médium s priemerom 76,2 mm (3"), ktorá je dodávaná spolu s voliteľným externým stojanom na médium.
3. Pri používaní médií navinutých zvnútra sú platné nasledujúce obmedzenia rozmerov:

Jednotky: mm

Metóda vydávania	Dávkový režim / Dávkový režim (odtrhnutie)	Režim odlepovania	Režim strihania
③ Rozstup média	10 až 999	25,4 až 86,2	25,4 až 822
④ Dĺžka etikety	8 až 997	23,4 až 76,2	19,4 až 76,2
Vnútorý priemer dutinky	38,1 až 76,2	38,1 až 76,2	76,2

A1.3.2 Detekčná plocha senzora medzery (prepúšťajúceho senzora)


Prepúšťajúci senzor je upevnený a umiestnený 6,35 mm napravo od stredu dráhy média. Prepúšťajúci senzor sníma medzeru medzi etiketami.



A1.3.3 Detekčná plocha senzora čiernej značky (odrazového senzora)


Odrazový senzor sa môže pohybovať v plnom rozsahu šírky média.

Pri žiarení s vlnovou dĺžkou 950 nm musí činiteľ odrazu čiernej značky vykazovať hodnotu 10% alebo menej. Odrazový senzor by mal byť zarovnaný so stredom čiernej značky.



A1.3.4 Skutočná plocha tlače


Nižšie uvedený obrázok znázorňuje pomer medzi skutočnou šírkou tlače hlavy a šírkou média. (pre typ GS)



(pre typ TS)



Nižšie uvedený obrázok znázorňuje skutočnú plochu tlače na médiu.

**POZNÁMKY:**

1. Uistite sa, že netlačíte na plochu v šírke 1,5 mm od okrajov média (vytieňovaná plocha na obrázku).
2. Stred média by mal byť zarovnaný so stredom tlačovej hlavy.
3. V rozmedzí 3 mm od miesta zastavenia tlačovej hlavy nie je zaručená kvalita tlače (vrátane spomalenia v dĺžke 1 mm).
4. Priemerná hodnota pokrytia tlačou by mala byť 15% alebo menej. V oblasti tlače čiarového kódu by hodnota pokrytia tlačou mala byť 30% alebo menej.
5. Hrúbka čiary by mala byť 3 až 12 bodov.

PRÍLOHA 2 ROZHRAŇIE

■ Prepájacie káble

Prepájacie káble musia spĺňať nasledujúce požiadavky za účelom zabránenia vyžarovania a príjmu elektrického šumu:

- Plne tienené a vybavené kovovým alebo pokovaným krytom prípojky.
- Čo najkratšie.
- Nemali by byť pevne zviazané s napájacími káblami.
- Nemali by byť pripevnené k elektrickým vedeniam.

■ Popis kábla RS-232C (iba pre tlačiarne so sériovým rozhraním)

Sériový dátový kábel pre prepájanie tlačiarne s hosťiteľským počítačom môže byť jedným z nasledujúcich dvoch typov (prípojka s 9 alebo 25 kolíkmi):

Prípojka k hosťiteľskému počítaču			Prípojka k tlačiarňi	
Funkcia	9 kolíkov	25 kolíkov	Kolík č.	Funkcia
			1	+5V
RXD	2	3	2	TXD
TXD	3	2	3	RXD
DTR	4	20	4	DSR
GND	5	7	5	GND
DSR	6	6	6	RDY
RTS	7	4	7	N.C.
CTS	8	5	8	RDY
			9	N.C.

POZNÁMKA:

Použite RS-232C kábel s prípojkou so zaistovovacími skrutkami palcového typu.

VYSVETLENIE POJMOV

Čiarový kód

Kód, ktorý pomocou série čiernych a bielych pruhov rôznej šírky znázorňuje alfanumerické znaky. Čiarové kódy sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach, napríklad v oblasti výroby, nemocníc, knižníc, maloobchodu, prepravy, skladovania a pod. Čítanie čiarových kódov predstavuje rýchly a presný spôsob zaznamenávania údajov na rozdiel od pomalšieho a nepresnejšieho zadávania údajov klávesnicou.

Čierna značka

Značka vytlačená na médiu, ktorá umožňuje tlačiarni zistiť presnú štartovaciu polohu média a zabezpečuje tak nemennú polohu tlače.

Dávkový režim

Režim vydávania, v rámci ktorého tlačiareň tlačí médium, až pokiaľ sa nevytlačí požadovaný počet.

DPI

Počet bodov na palec

Jednotka pre vyjadrenie hustoty alebo rozlíšenia tlače.

Etiketa

Typ média s lepiacou zadnou stranou, dodávaného na podkladovom papieri.

IPS

Palce za sekundu

Jednotka pre vyjadrenie rýchlosti tlače.

Médium

Spotrebný materiál, na ktorom tlačiareň tlačí obrazy. Etikety, štítky, tabelačný papier, dierovaný papier a pod.

Medzera

Vzdialenosť od spodku jednej etikety k vrchu ďalšej etikety.

Ovládač tlačiarnie

Softvérový program, ktorý prekladá tlačové požiadavky aplikácie do jazyka tlačiarnie.

Páska

Atramentová fólia slúžiaca na prenos obrazu na médium. Pri termálnej transferovej tlači sa ohreje termálnou tlačovou hlavou, čo spôsobí prenos obrazu na médium.

Písmo

Kompletná zostava alfanumerických znakov jedného štýlu. Napr. Helvetica, Courier, Times

Priama termálna tlač

Metóda tlače, pri ktorej sa nevyužíva páska, ale termálne médium, ktoré reaguje na tlač. Termálna tlačová hlava priamo ohreje termálne médium a vyvolá tak tlač obrazu na médiu.

Prvok tlačovej hlavy

Termálna tlačová hlava obsahuje jedinú radu drobných odporových prvkov, ktoré sa pri prechode elektrickým prúdom zohrejú, čo spôsobí vypálenie malej bodky na termopapier alebo prenos malej bodky atramentu z termopásky na obyčajný papier.

Režim odlepovania

Režim prevádzky tlačiarnie, pri ktorom voliteľná nainštalovaná odlepovacia modul oddeľuje vytlačené etikety od podkladového papiera, jednu po druhej.

Režim strihania

Režim prevádzky tlačiarnie, pri ktorom (voliteľný) nainštalovaný režim strihača automaticky strihá médiá po tlači z kotúča. Pomocou príkazu možno zadať strihanie každej vytlačenej etikety či štítku alebo strihanie až po tlači stanoveného počtu médií.

Rozlíšenie

Stupeň vykresľovania detailov pri duplikácii obrazu. Najmenšia jednotka rozdeleného obrazu sa nazýva pixel. Čím vyššie rozlíšenie, tým viac pixelov a detailnejší obraz.

Rýchlosť tlače

Rýchlosť vykonávania tlače. Táto rýchlosť sa vyjadruje v IPS (palcoch za sekundu).

Senzor čiernej značky

Odrazový senzor, ktorý pomocou snímania rozdielu medzi čiernou značkou a tlačovou plochou vyhľadáva počiatočnú polohu tlače.

Senzor medzery

Prepúšťajúci senzor, ktorý pomocou snímania rozdielu medzi medzerou medzi etiketami a samotou etiketou vyhľadáva počiatočnú polohu tlače.

Spotrebný materiál

Média a pásy

Štítok

Typ média bez lepiacej zadnej strany, ktorý obsahuje čierne značky na označenie tlačovej plochy. Štítky sú zvyčajne vyrobené z kartónu alebo iného trvanlivého materiálu.

Termálna tlačová hlava

Tlačová hlava využívajúca metódu termálneho transferu alebo metódu priamej termálnej tlače.

Termálna transferová tlač

Metóda tlače, pri ktorej termálna tlačová hlava ohreje atrament alebo živcovú vrstvu na páske pritlačenej k médiu, čím dôjde k prenosu atramentu/živice na médium

